

Maschinenliste

Drehen

Pos.	Hersteller / Typ	X	Y	Z	Merkmale / Zubehör
1	Nakamura TW10	210		200	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge, Stangenmagazin bis Ø 30mm
2	Nakamura TW10	210		200	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge, Stangenmagazin bis Ø 42mm
3	Nakamura TW10	210		200	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge, Laderoboter
4	Nakamura TW20	270		250	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge, Stangenmagazin bis Ø 50mm
5	Nakamura TW20	270		250	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge
6	Nakamura TW20	270		250	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge
7	Nakamura TW20	270		250	2 Spindeln, 2 Revolver
8	Nakamura WT20	225		200	2 Spindeln, 2 Revolver Stangenmagazin bis Ø 30mm
9	Nakamura TMC-12	180		200	Ladeportal
10	Nakamura TMC-12	180		200	Ladeportal
11	Nakamura TMC-15	180		200	
12	Muratec MT12	210		300	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge, Ladeportal
13	Muratec MT12	210		300	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge, Ladeportal
14	Muratec MT12	210		300	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge, Ladeportal
15	Mazak MP410	200		180	2 Spindeln, 2 Revolver Ladeportal
16	Mazak MP420	200		180	2 Spindeln, 2 Revolver Ladeportal
17	Mazak MP6200	200		180	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, angetriebene Werkzeuge, Ladeportal
18	Mori Seiki ZT1500YB	200	40	235	2 Spindeln, 2 Revolver, 2 C-Achsen, Y-Achse, angetriebene Werkzeuge, Ladeportal
19	Hitachi Seiki HT250	260		300	Reitstock

Maschinenliste

Drehen

Pos.	Hersteller / Typ	X	Y	Z	Merkmale / Zubehör
20	Okuma LR10	250		100	Stangenmagazin bis \varnothing 40mm
21	Tsugami BS 32 CEV	100		100	Stangenmagazin bis \varnothing 30mm

Fräsen

Pos.	Hersteller / Typ	X	Y	Z	Merkmale / Zubehör
22	Roku-Roku Vertimac-B	750	400	500	12 Werkzeugplätze

Schleifen

Pos.	Hersteller / Typ	X	Y	Z	Merkmale / Zubehör
23	Geibel & Hotz FS 640 Z CB	600	300	300	Gesteuerte X-Achse

Reibschweißen

Pos.	Hersteller / Typ	X	Y	Z	Merkmale / Zubehör
24	Kuka RS20			260	Staukraft 200kN, Querschnitt bis 1650mm ² Laderoboter, Prozessüberwachung
25	Kuka RS30			260	Staukraft 300kN, Querschnitt bis 2500mm ² Lademagazin, Prozessüberwachung

Glühen

Pos.	Hersteller / Typ	X	Y	Z	Merkmale / Zubehör
26	Paddeltherm KEU 800/750				Kammerumwälzofen Max. 750°C, max. 600kg
27	Paddeltherm KEU 800/750				Kammerumwälzofen Max. 750°C, max. 600kg

Sägen

Pos.	Hersteller / Typ	X	Y	Z	Merkmale / Zubehör
28	Behringer HPB 260 A				Rund 260mm, Vierkant 260mm Hochleistungsbandsägeautomat

Polieren

Pos.	Hersteller / Typ	X	Y	Z	Merkmale / Zubehör
29	Polierbock 4 Stück				2 Spindeln Manuelles Polieren